

Lomo



Stand By 0,5 W

La fuente conmutada asegura un consumo de sólo 0'5W en stand by y un mayor rango de tensión de entrada.

Reinicio Automático Inteligente

Tras un corte eléctrico, si hubiera más de un equipo funcionando antes del corte, estos reinician su actividad en orden aleatorio para evitar sobrecargar la instalación eléctrica.

Reinicio Automático Inteligente	Curvas Sleep	Función Pre-Calefacción	Indicador LED	Temporizador	Desescarche Inteligente	Auto Clean X-Fan	Turbo Cooling	Autodiagnóstico	Deshumidificador	Reinicio Automático
Caudal Aire 3D	Compatible Mono&Multi	Control Wifi	Consumo en Stand By 0'5W	Ahorro de Energía	I Feel	Plasma Frío	Filtros Antibacterias	Calor 8°C	Calor -22°C	Frío -15°C

Modelo			GWH09QB-K3DNA1G	GWH12QC-K3DNA1G	GWH18QD-K3DNA1G	GWH24QE-K3DNA1G
Código			3NGR0000	3NGR0005	3NGR0010	3NGR0015
Función			Frío/Calor	Frío/Calor	Frío/Calor	Frío/Calor
Capacidad	Frío	Btu/h	9000(1500~11000)	12000(2000~13500)	17500(4299~22519)	22900(6824~27978)
	Calor	Btu/h	9600(1500~14000)	12500(2000~17500)	18000(3821~23202)	24800(6824~29002)
SEER/SCOP (W)			W/W	6.1/5.1	6.1/5.1	6.1/5.4
Clase Energética Frío/Calor(A)/Calor(W)				A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A++
Fases/Tensión/Frecuencia			Nº/V/Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Consumo	Frío	W	805(200~1420)	1084(220~1550)	1580(380~2450)	1875(400~3700)
	Calor	W	755(200~1550)	989(220~1550)	1410(350~2600)	1945(450~3800)
Corriente	Frío	A	6.3	6.9	10.9	16.42
	Calor	A	6.9	7.3	11.5	16.86
Volumen de Caudal de Aire	Interior	m³/h	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1050/950/850
Unidad Interior						
Nivel de Presión Sonora	Interior	dB(A)	40/36/34/29	42/37/35/29	45/41/37/33	48/45/42/39
Dimensiones	An x Al x Fo	mm	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Dimensiones de Embalaje	An x Al x Fo	mm	866×367×271	921×379×281	1041×383×320	1148×413×350
Peso Neto/Bruto	Interior	kg	9/11	10/12	13.5/16.5	17/20.5
Unidad Exterior						
Nivel de Presión Sonora	Exterior	dB(A)	51	52	54	60
Tubería de Conexión	Gas	mm	φ9.52	φ9.52	φ12	φ16
	Líquido	mm	φ6	φ6	φ6	φ6
Dimensiones	An x Al x Fo	mm	776×540×320	776×540×320	955×700×396	955×700×396
Dimensiones de Embalaje	An x Al x Fo	mm	851×595×363	851×595×363	1029×750×458	1029×750×458
Peso Neto/Bruto	Exterior	kg	28/31	29/32	45/49.5	53/57.5

El SCOP (W) es un valor de eficiencia referente a unas condiciones climáticas cálidas, como en el caso de España.

NOTA:

Alimentación Eléctrica a Unidad Exterior

Unidades Interiores compatible con gama Free-Match

Secciones de Tubería frigorífica : &6 = 1/4" &12 = 1/2" &16 = 5/8"